



■要目

項	目	●	●	B3U-PR
●重量				
機 械 重 量	●	kg	●	2740
機 体 重 量	●	kg	●	2090
●エンジン				
形 式	●	—	●	立形3気筒水冷ディーゼル
名 称	●	—	●	3TNE82A-3DY
出力/回 転 数	●	kW(ps)/rpm	●	17.7(24.0)/2450
●バケット				
新JIS表示容量(標準)	●	m ³	●	0.03~0.08(0.075)
標準バケット幅	●	mm	●	500(サイドカッター含む)
●作業範囲				
最大掘削深さ	●	mm	●	2800
最大垂直掘削深さ	●	mm	●	2250
最大掘削高さ	●	mm	●	4910
最大ダンプ高さ	●	mm	●	3540
床面最大掘削半径	●	mm	●	4220
フロント最小旋回半径	●	mm	●	760
ブームオフセット量	●	mm	●	左690・右570

項	目	●	●	B3U-PR
●性能				
最大掘削力(バケット)	●	kg	●	2140(新JIS表示)
走行速度	●	km/h	●	2.3
旋回速度	●	rpm	●	10
接地圧(標準シュー)	●	kg/cm ²	●	0.28
●油圧装置				
油圧ポンプ流量	●	ℓ/min	●	26.5×2
セット圧力(メインリーフ)	●	kg/cm ²	●	190
●足まわり				
シュー形式	●	—	●	ゴムクローラ
シュー幅(標準)	●	mm	●	300
最低地上高	●	mm	●	325
●ブレード				
幅 × 高さ	●	mm	●	1520×300
排土量	●	m ³	●	0.14
揚程	●	mm	●	上330・下245
●騒音				
周囲7mエネルギー平均	●	dB(A)	●	64
●燃料タンク				
容 量	●	ℓ	●	35
●輸送時寸法				
全長 × 全幅 × 全高	●	mm	●	3940 × 1520 × 2400