


**Ряд: 990-4900 кг**
**Описание:**

- Полезное дополнение к вилочному погрузчику для решения многих задач.
- Верхние и нижние вкладыши с пресс-масленкам.
- Очень легкая и компактная конструкция.
- Простое подключение гидравлики.
- Регулируемые нижние монтажные крюки.

**03**

Модель	Грузоподъемность	Центр тяжести	Ход сдвига	Ширина рамы	Миним. ширина каретки погрузчика	Высота	Вес	Горизонтальный центр тяжести	Эффективная толщина	Боковой просвет	Центральный просвет	Класс монтажа
	Q	BP	S	I	FL	D	W	HCG	LL	U	V	ISO 2328
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	кг	мм	мм	мм	мм	
HN20800	990	500	100+100	800	720	435	43	24	60	233	158	1 A
HN40800	2500	500	100+100	800	720	570	43	24	60	322	260	2 A
HN40900	2500	500	100+100	900	720	570	46	24	60	322	260	2 A
HN40920	2500	500	100+100	920	830	570	47	24	60	322	260	2 A
HN40940	2500	500	100+100	940	830	570	48	24	60	322	260	2 A
HN40980	2500	500	100+100	980	830	570	49	24	60	322	260	2 A
HN41020	2500	500	100+100	1020	830	570	51	24	60	322	260	2 A
HN41040	2500	500	100+100	1040	910	570	52	24	60	322	260	2 A
HN41070	2500	500	100+100	1070	910	570	53	24	60	322	260	2 A
HN41100	2500	500	100+100	1100	910	570	54	24	60	322	260	2 A
HN41150	2500	500	100+100	1150	960	570	56	24	60	322	260	2 A
HN41245	2500	500	100+100	1245	960	577	85	29	66	272	232	2 A
HN41400	2500	500	100+100	1400	1050	577	94	29	66	272	232	2 A
HN41550	2500	500	100+100	1550	1100	577	116	30	66	252	212	2 A
HN51100	3500	500	100+100	1100	890	676	68	25	67	415	353	3 A
HN51150	3500	500	100+100	1150	890	676	70	25	67	415	353	3 A
HN51245	3500	500	100+100	1245	1090	676	75	25	67	415	353	3 A
HN51350	3500	500	100+100	1350	1090	676	80	25	67	415	353	3 A
HN61100	4900	500	100+100	1100	900	681	111	33	77	365	287	3 A
HN61150	4900	500	100+100	1150	900	681	115	33	77	365	287	3 A
HN61245	4900	500	100+100	1245	900	681	122	33	77	365	287	3 A
HN61350	4900	500	100+100	1350	970	681	130	33	77	365	287	3 A
HN61550	4900	500	100+100	1550	1200	681	147	33	77	365	287	3 A
HN61660	4900	500	100+100	1660	1260	681	155	33	77	365	287	3 A
HN61750	4900	500	100+100	1750	1550	681	182	34	77	345	267	3 A
HN61850	4900	500	100+100	1850	1550	681	191	34	77	345	267	3 A
HN62000	4900	500	100+100	2000	1550	681	226	35	77	325	247	3 A

**Важно:**

- Требуется один свободный гидроконтур.

**Опции:**

- Нестандартная ширина рамы.
- Нестандартный ход бокового сдвига.
- Отверстия для установки решетки погрузчика.
- Грузозащитная решетка.
- Бронзовые вкладыши.

Применение

03

